Motorrad- und Autotransportanhänger WM-Meyer



Тур



Nutzlast Innenmasse

Nettopreise Anhänger-Genter Räterschen

Hochlader-KHL-Autotransporter, enorm robust, massiver geschweisster und verzinkter Unterbau, 2 Alustandschienen mit 16-Lochbild für Radsicherung, 1-Gang-Seilwinde (900kg) mit Umlenkrolle (3-fach verstellbar), hydraulische Kippung mit Handpumpe (Kippwinkel bei KHL 3000 12,9° mit 10"-Räder), Stützrad verstärkt, Seitenblenden. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. 2 Schienen. Für 100km/h zugelassen

Gesamt-

	gewicht	ca.	LängexBreitexHö he		gen	7.7% MWST	
KHL 2701 Basic	2700	2000	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	5980.00	
KHL 3000 Basic	3000	2290	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	6280.00	
KHL 3500 Basic	3500	2730	475x203x7	195/50 R13C	Stahl	6990.00	
KHL 2701 Touring	2700	2000	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	6350.00	
KHL 3000 Touring	3000	2290	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	6650.00	
KHL 3500 Touring	3500	2710	475x203x7	195/50 R13C	Stahl	7390.00	
Alle Touring: Radstossdämpfer / 4 Radsicherungsgurte							
Seitenblenden wählbar in blau oder orange							
Geschlossener Boden, mit Aluriffelblech							



Hub- und Zugzylinger für kippbare Brücken statt Standardzylinger



260.00

540.00

Orange, Grundausführung

Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück



Boden geschlossen mit Aluriffelblech

Touring, 4 Radstossdämpfer (km/h 100), 4 Radgurte



2 Anfahrkeile

Radgrösse

Hochlader-Multitransportanhänger mit <u>Holz-Siebruckboden</u>, 2 Heckschiebestützen, Bereifung 10"/13", Ladehöhe ca. 62cm/68cm, Alurampen unter Plattform 270x30cm Tragkraft 2500kg/Paar, automatisches Stützrad, Zurringe auf Boden. Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachse. Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 12-Volt, 13-polig. Bei allen Seitenwände abnehmbar. **Für 100km/h zugelassen**

Тур	Gesamt- gewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe	Bereifung	Preise inkl. 7.7% MWST
APHLC 2741/210	2700	2010	410 x 200 x 10	10"	5450.00
APHLC 3041/210	3000	2300	410 x 200 x 10	10"	5670.00
APHLC 3541/210	3500	2750	410 x 200 x 10	13"	6110.00
Anfahrkeil verstellba		290.00			
Heckstütze (Automa Klappkurbelstütze, 2	Paar	540.00 430.00			
Seilwindenbock APH	i dai	530.00			
Seilwindenbock APHLC an Front montiert (ohne Seilwinde) / Miet-Lift					380.00
Seilwinde mit Seil 900kg					360.00











Grundausführung mit Holz-Siebdruckboden, Aluboden gegen Mehrpreis

Tieflader-Auto-Transporter abkippbar mit hydraulische Kippvorrichtung. Handpumpe, 2 Aluminiumstandschienen mit 16-Lochbild für Radgurtsicherung, verstärkte verzinkte Kotflügel, Stützrad verstärkt, Seilwinde 900kg mit Umlenkrolle. Kugelkupplung. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachsen verzinkt. Radkeile, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. **Für 100 km/h zugelassen**

Тур	Gesamt-	Nutzlast	Innenmasse	Preise inkl.
	gewicht	ca.	Länge x Breit x Höhe	7.7% MWST
AK 2700 B	2700	2090	430 x 200 x 10	5500.00
AK 3000 B	3000	2340	430 x 200 x 10	6300.00
AK 3500 B	3500	2790	430 x 200 x 10	6800.00
AK 2700 B blue mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte			6370.00	
AK 3000 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte			6780.00
AK 3500 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte			7290.00
Geschlossener Boden, mit Aluriffelblech				1130.00







Auto- und Motorradtransporter WM-Meyer. Tieflader Autotransporter mit **Holzboden**, Aluminiumwände, 2 Heckschiebestützen, 1-Gang-Winde 900kg, 4 Zurringe auf Boden, Alurampen 220x30cm 2500kg/Paar unter Plattform, abschliessbar. Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachsen verzinkt, Radkeile. Beleuchtung seitlich montiert, 12-Volt, mit 13-poligem Stecker. **Für 100km/h zugelassen**

Тур	Gesamt- gewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe	mit Seilwinde	Bereif- ung 14"	Preise inkl. 7.7% MWST
AP 2740/200	2700	2040	400 x 200 x 10			5370.00
AP 3040/200	3000	2320	400 x 200 x 10			5610.00
AP 3540/200	3500	2780	400 x 200 x 10			5830.00
Heckstütze (Automa			510.00			
Klappkurbelstütze, 2		Paar	430.00			
Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück						300.00
Aufsatzwände						2210.00
Blachenaufbau (nur mit Aufsatzwände) 180cm Innenhöhe						2820.00











Motorradanhänger, robuster verzinkter Unterbau, 2 Motorradstandschienen, 1 Auffahrschiene (3.Standschiene kann erweitert werden). 750kg ungebremst oder 1000kg mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik. Stützrad, Aluminiumbordwand 10cm mit verstellbaren Bindeplatten. Siebdruckholz- boden oder Siebdruckboden mit Aluriffelblech belegt. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. **Für 100km/h zugelassen**

Тур	Gesamt- gewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreite xHöhe	Boden	Stand- schiene	Preise inkl. 7.7% MWST
Mot 7525/151	750	580	250x151x10	Holz-Boden	2	2030.00
Mot 1025/151	1000	770	250x151x10	Holz-Boden	2	2190.00
Mot 7525/151	750	580	250x151x10	Holz-Aluriffel	2	2160.00
Mot 1025/151	1000	770	250x151x10	Holz-Aluriffel	2	2330.00
Anhänger ohne Motorradschienen, ohne Auffahrramp						-175.00
Aufsatzwände Motorradanhänger + 35cm abnehmbar, Aluminium						870.00
Blachenaufbau für Motorradanhänger 140cm Innenhöhe, nur mit Aufsatzwänden möglich						1030.00
Standschiene mit Bügel für Motorräder, lose						260.00
Auffahrschiene für Motorräder, lose						185.00
Schiebestütze hinten, mit Klemmschelle montiert					Stück	90.00







Zubehör verschiedene Modelle

Radstossdämpfer 1-Achser 220.00 Tandemachser 340.00 4 Radsicherungsgurte mit Haken für APHLC / MKHL / AK 240.00 Deichsel höhenverstellbar - auf Anfrage















Anhängerausstellung





Verkaufsladen









