

# Motorradanhänger Pongratz

**Nettopreise  
Anhängler-Center  
Räterschen**



EMA 750 U



Tiefladeanhänger 1-Achser, verzinkte Gummifederachse, Beleuchtung im Lichtbalken geschützt, 12 Volt. GG 750kg ungebremst, Stützrad. Standschiene kann von aussen in die Mitte versetzt werden. Montage 3. Schiene möglich. Diverse Binderringe zum Sichern der Motorräder. Gesamtbreite ca. 159cm

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast kg ca.	Auflaufbremse	Stützrad	Stand-schiene	Preise inkl. 7.7% MWST
EMA 750U	201 x 112cm	750	620	nein	nein	2	1130.00

**Geeignet für 2 Motorräder, verschraubter Grundrahmen, inkl. 2 Standschienen und 1 Auffahrschiene. Gesamtbreite 159cm**



MA 250U-K



Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast kg ca.	Auflaufbremse	Stützrad	Stand-schiene	Preise inkl. 7.7% MWST
MA 250U-K	248 x 99cm	750	590	nein	ja	1	2330.00

Totallänge 330cm

**Geeignet für 1 Motorrad, verschweisster Grundrahmen feuerverzinkt. 1Stellschiene mit Vorderradbügel. Kippbare Ladefläche, Entriegelung mit Fussbedienung. Flacher Auffahrwinkel, Auffahrklappe hinten, Trittbrett beidseitig der Standschiene. 9 verschweisste Bindebügel.**

## Zubehör:

Lenkergurte , 2 Stück, mit gepolsterten Schlaufen à 2m, inkl. Tasche	98.00
Radbefestigungsgurte "Acebikes Tyrefix" für Vorder-und Hinterreifen	112.00
Lenkradgurt à 2,7m, 2 Schlaufen für Lenker, 2 Räschen mit Haken	40.00
Gurtenset à 1,5m, 4 Gurte mit Räsche und Haken, à 250kg	46.00
Gurtenset à 1,5m, 4 Gurte mit Räsche und Haken, à 500kg	57.00
zusätzliche Auffahrschiene lose, zu Typ EMA, 50113	160.00
zusätzliche Motorradschiene lose, mit Vorderradbügel, Typ EMA 200cm, Nr. 50105	180.00
Rohrabstellstütze montiert, pro Stück	55.00
Phenolholzboden wasserfest, zu Typ EMA, Innenbreite 160cm	325.00
1 Paar Radstossdämpfer (1-Achse)	190.00
Staubbox Alko mit Halter seitlich montiert, für MA 250 U-K	290.00
Staubbox Alko seitlich montiert, für EMA	250.00
Ersatzrad mit Halter seitlich montiert 155/80 R13 4-Loch, für MA 250 U-K	270.00
Verschiedene Werkzeugdosen / Staubboxen / Zurrgurten im Verkaufsladen	45.00
Diebstahlschloss für ab- und angehängten Zustand	

