

Baumaschinentransporter Böckmann

Nettopreise



Baumaschinentransporter (BT-ST) Tieflader mit hochklappbaren Auffahrschienen

Verwindungsstreifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Klappbare Auffahrschienen (LxB=165x36cm) aus massivem Stahl-Lochblech mit robusten verstellbaren Stützbügeln. Rampen seitlich verschiebbar. Steckbrett zwischen Rampen. Massive Stahl-Längsträger für optimale Stabilität, praktische Tiefladeausführung für einen niedrigen Auffahrwinkel. Robuste, feuerverzinkte Bordwände (19cm hoch), feste Frontwand. Stabile, rutschhemmende Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest. Starre Bindepunkt für ein optimales Verzurren der Ladung. Massive, geschraubte V-Deichsel, automatisches verstärktes Stützrad, massive Gusskupplung, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung Bereifung 195/50 R 13C, Stahlkotflügel (begehrbar), starke Unterlegkeile. Grundpreis ohne Kurbelstützen, Staubox, Schaufelablage, Gitterrampe, Hebehilfe, Ersatzrad (wie auf Fotos) Ladehöhe ca. 48-50cm.



Baumaschinenanhänger inklusive 2 Auffahrrampen fix montiert, seitlich verschiebbar

| Typ | Innenmasse | Gesamtgewicht kg | Nutzlast ca. kg | Aluriffelblech auf Boden | Aufsatzwände +20cm | Auffahrgitter zwischen Rampen inkl. Hebehilfe | Preise inkl. 7.7% MWST |
|------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---|------------------------|
| BT-ST 3016/27 AS | 303x165x19 | 2700 | 2010 | 670.00 | 780.00 | 940.00 | 5150.00 |
| BT-ST 3016/30 AS | 303x165x19 | 3000 | 2310 | 670.00 | 780.00 | 940.00 | 5690.00 |
| BT-ST 3016/35 AS | 303x165x19 | 3500 | 2730 | 670.00 | 780.00 | 940.00 | 6080.00 |
| BT-ST 3518/27 AS | 353x180x19 | 2700 | 1940 | 920.00 | 860.00 | 960.00 | 5420.00 |
| BT-ST 3518/30 AS | 353x180x19 | 3000 | 2240 | 920.00 | 860.00 | 960.00 | 5930.00 |
| BT-ST 3518/35 AS | 353x180x19 | 3500 | 2660 | 920.00 | 860.00 | 960.00 | 6320.00 |
| BT-ST 4019/30 AS | 403x195x19 | 3000 | 2180 | 1090.00 | 890.00 | 1050.00 | 6270.00 |
| BT-ST 4019/35 AS | 403x195x19 | 3500 | 2600 | 1090.00 | 890.00 | 1050.00 | 6700.00 |

Baumaschinenanhänger mit Rampenschacht (für einschiebbare Rampen)

Gleiches Modell aber mit Rampenschacht für Stahlrampen mit 2700kg Traglast/Pair statt fest montierte Auffahrampen (Stahlrampen gegen Mehrpreis).

| Typ | Innenmasse | Gesamtgewicht kg | Nutzlast ca. kg | Aluriffelblech auf Boden | Aufsatzwände +35cm | Laubgitter 4-seitig +60cm | Preise inkl. 7.7% MWST |
|------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| BT-ST 3016/27 AU | 300x165x19 | 2700 | 2050 | 670.00 | 940.00 | 1080.00 | 4700.00 |
| BT-ST 3016/30 AU | 300x165x19 | 3000 | 2740 | 670.00 | 940.00 | 1080.00 | 5230.00 |
| BT-ST 3016/35 AU | 300x165x19 | 3500 | 4050 | 670.00 | 940.00 | 1080.00 | 5540 * |
| BT-ST 3518/27 AU | 350x180x19 | 2700 | 1980 | | 960.00 | 1170.00 | 4990.00 |
| BT-ST 3518/30 AU | 350x180x19 | 3000 | 2280 | 920.00 | 960.00 | 1170.00 | 5480.00 |
| BT-ST 3518/35 AU | 350x180x19 | 3500 | 2700 | 920.00 | 960.00 | 1170.00 | 5900.00 |
| BT-ST 4019/30 AU | 400x195x19 | 3000 | 2220 | 1090.00 | 1050.00 | 1260.00 | 5820.00 |
| BT-ST 4019/35 AU | 400x195x19 | 3500 | 2440 | 1090.00 | 1050.00 | 1260.00 | 6240.00 |



Stahlrampen in Rampenschacht



Aufsatzwände 4-Seitig abklappbar



| | |
|---|---------|
| 1 Paar Stahlrampen für Rampenschacht BT-ST AU, Tragkraft 2700kg pro Paar | 860.00 |
| Anfahrstange / Positionierhilfe | 260.00 |
| Alko Stützrad 500kg statt Standard 250kg (bei GG 3500 kg inklusive) | 110.00 |
| Aluriffelblechkotflügel statt Stahlblech | 150.00 |
| Schaufelablage "Basic" Holz | 145.00 |
| Schaufelablage "Profi" Stahllochblech | 155.00 |
| Schaufelablage "Profi-Podest" Stahllochblech | 170.00 |
| Staukasten Kunststoff, seitlich oder an Front (nur mit Schaufelablage) montiert | 205.00 |
| 1 Paar Kurbelstützen montiert inkl. Handkurbel | 285.00 |
| Stirnwand klappbar | 310.00 |
| Seilwinde 900kg | 320.00 |
| Hebehilfe für Auffahrschienen (2 Stück) | 235.00 |
| Reserverad 14" | 155.00 |
| Radstossdämpfer, 4 Stück | 285.00 |
| höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit DIN-Oese | 2540.00 |
| höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung | 2340.00 |
| Reserveradhalter | 110.00 |
| Reserverad 13" (195/50R13) | 155.00 |

Kommunaltransporter Böckmann

Nettopreise



Kippbarer Baumaschinentransporter (MH-AL) mit Auffahrrampe, Hochlader, Kippwinkel 11°

Verwindungsstreifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit hydraulisch kippbaren, selbsttragender Spezialprofilbrücke. Idealer Auffahrwinkel sowie niedriger Schwerpunkt durch 13"-Niederflurreifung. Massive Quer-/Längsträgerkonstruktion, hydraulisches, wartungsfreies Sicherheits-Hebesystem. Robuste, klapperfreie Sicherheitsverschlüsse zum Arretieren der Ladefläche. 6 in der Seitenblende eingelassene massive und klapperfreie Zurrbügel. Ladefläche mit einer stabilen, rutschhemmenden Siebdruckbodenplatte komplett geschlossen, mehrfach verleimt, wasserfest. Geschraubte V-Deichsel, automatisches Stützrad, wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung und Radstossdämpferhalterungen, massive Gusskupplung. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminiumbordwände 20cm hoch (gegen Mehrpreis 35cm Bordwände), 4-seitig mit klapperfreien Bordwandverschlüssen gesichert, leichtes Anheben dank Gasdruckstossdämpfer.

| Typ | Innenmasse | Gesamtgewicht kg | Nutzlast ca. kg | Radgrösse | Stirnwand klappbar | Kippwinkel | Stützrad | Preise inkl. 7.7% MWST |
|---------------|------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|----------|------------------------|
| MH-AL 4320/30 | 430x208x20 | 3000 | 2090 | 13" | ja | 11° | autom. | 7630.00 |
| MH-AL 4320/35 | 430x208x20 | 3500 | 2570 | 13" | ja | | autom. | 7990.00 |
| MH-AL 5020/30 | 500x208x20 | 3000 | 1970 | 13" | ja | 11° | autom. | 8230.00 |
| MH-AL 5020/35 | 500x208x20 | 3500 | 2470 | 13" | ja | 11° | autom. | 8660.00 |

Zubehör:

| | |
|---|---------|
| Radstossdämpfer, 4 Stück | 285.00 |
| höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit DIN-Oese | 2880.00 |
| höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung | 2680.00 |
| Bordwände 35cm klappbar statt 20cm MH-AL 4320 | 560.00 |
| Bordwände 35cm klappbar statt 20cm MH-AL 5020 | 680.00 |
| Alu-Riffelblechboden auf Holzboden zu MH-AL 4030 | 1230.00 |
| Alu-Riffelblechboden auf Holzboden zu MH-AL 5020 | 1360.00 |
| Reserverad 13" (195/50R13) | 155.00 |
| Seilwinde mechanisch 950kg, mit Seil(für MH-AL) | 270.00 |
| Umlenkrolle für Seilwinde | 120.00 |
| Seitenwandgalerie | 240.00 |
| Stirnwandgalerie (H-Gestell) | 240.00 |
| Zusätzlicher Zurrbügel in Seitenblende (6 Stück in Grundausführung) | 50.00 |
| Versenkte Zurrmulden , pro Stück | 85.00 |
| DIN-Zugöse an Stelle Kugelkupplung | 190.00 |



Mechanische Seilwinde



steckbare Umlenkrolle



3 Steckmöglichkeiten für Umlenkrolle



Kippbarer Aluminium-Kastenanhänger, Tieflader

Idealer Auffahrwinkel, leichtes Anheben der Ladefläche durch Gasdruckstosdämpfer. Robuste, doppelwandige

| Typ | Innenmasse cm | Gesamtgewicht kg | Nutzlast ca. kg | Radgrösse | Kippwinkel | Auflaufbremse | Stützrad | Preise inkl. 7.7% MWST |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|----------|------------------------|
| TL-ALK 2113/75 | 210x130x35 | 750 | 580 | 13" | 18.5° | nein | ja | 2050.00 |
| TL-ALK 2513/75 | 251x130x35 | 750 | 560 | 13" | 17° | nein | ja | 2330.00 |
| TL-ALK 2513/135 | 251x130x35 | 1350 | 1080 | 14" | 17° | ja | ja | 2690.00 |
| TL-ALK 3015/135 | 301x150x35 | 1350 | 1030 | 14" | 13.5° | ja | ja | 3010.00 |
| TL-ALK 3015/15 | 301x150x35 | 1500 | 1170 | 14" | 14° | ja | ja | 3070.00 |

